

SUPER DIESEL OIL

Product Information



DẦU NHỜN ĐA CẤP CHO ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

Công dụng

- Bôi trơn động cơ 4 kỳ, ưu tiên sử dụng cho động cơ diesel.
- Dầu nhờn động cơ được điều chế từ dầu gốc khoáng và hệ phụ gia
- Đem lại hiệu suất vượt trội cho động cơ diesel của các loại phương tiện vận tải, tàu thuyền và các loại thiết bị cơ giới khác.

Đặc tính

- Bảo vệ và tái tạo sức mạnh động cơ
- Đáp ứng mọi điều kiện hoạt động của động cơ.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

- Tiêu chuẩn: SAE 15W-40 & 20W-50, API CC/SC

Bảo quản và an toàn

- Lưu trữ nơi thoáng mát, khô ráo, có mái che chắn. Tránh xa các nguồn gây cháy.
- Đậy nắp khi không sử dụng. Thải bỏ dầu và bao bì đã qua sử dụng theo đúng quy định của nhà nước.

Thông số kỹ thuật

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả	
			15W-40	20W-50
1	Tỷ trọng ở 15 ⁰ C, Kg/l	ASTM D 4052	0.84-0.87	0.84-0.87
2	Độ nhớt động học ở 100 ⁰ C, cSt	ASTM D 445	14-16	19-21.8
3	Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D 2270	Min 100	Min 100
4	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ⁰ C	ASTM D 92	Min 180	Min 180
5	Hàm lượng nước tính theo V/m (%)	ASTM D 95	Max 0.05	Max 0.05
6	Nhiệt độ đông đặc, ⁰ C	ASTM D 97	Max -9	Max -9
7	Trị số kiềm tổng, mgKOH/g	ASTM D 2896	Min 4.0	Min 4.0

(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách)